

CHRYSO® Plast Alpha 12

**Plastifiant - Réducteur d'eau
Spécial Béton Sec**



Descriptif

CHRYSO® Plast Alpha 12 est un plastifiant, entraîneur d'air et accélérateur chloré, spécialement mis au point pour la fabrication des bétons secs moulés.

CHRYSO® Plast Alpha 12 améliore le remplissage, diminue la vibration ainsi que l'usure du moule. Des tests ont été réalisés sur des blocs de 25 cm de hauteur et ont conduit à des réductions de temps de cycle significatifs.

CHRYSO® Plast Alpha 12 permet, de plus, d'optimiser la quantité de ciment, par une meilleure défloculation des grains de ciment, et conduit à une augmentation des résistances finales.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : jaune pâle à orangé
- Densité (20° C) : $1,30 \pm 0,01$
- pH : $7,0 \pm 1,0$
- Point de congélation : - 15° C environ
- Teneur en ions Cl⁻ : $\leq 19 \%$
- Na₂O équivalent : $\leq 1 \%$

Conditionnement

- Vrac
- Tonnelets de 60 L
- Fûts de 215 L

Conformité

CHRYSO® Plast Alpha 12 est un plastifiant - réducteur d'eau qui satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE.

La déclaration correspondante est disponible sur notre site internet.

Application

Domaines d'application

- Tous types de ciments
- Production de blocs
- Production de pavés

Mode d'emploi

Plage de dosage : 0,3 à 0,7 kg pour 100 kg de ciment.
Pour des dosages différents, nous consulter.


CHRYSO® Plast Alpha 12 doit être incorporé de préférence dans l'eau de gâchage ou directement dans le malaxeur avant la vidange.

Lorsque le malaxeur est équipé d'hygromètre, ce produit impose un réglage différent.

CHRYSO® Plast Alpha 12 doit être utilisé selon les prescriptions du DTU 21-4 qui régit les conditions d'utilisation des adjuvants chlorés.

Précautions

- Ne pas utiliser **CHRYSO® Plast Alpha 12** sur bétons colorés sans nous consulter.
- L'emploi de **CHRYSO® Plast Alpha 12** dans les bétons précontraints ou les planchers chauffants est interdit.
- En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégelé et homogénéisé par agitation.
- Durée de vie : 18 mois.



CHRYSO® Plast Alpha 12

Plastifiant - Réducteur d'eau
Spécial Béton Sec



Sécurité

CHRYSO® Plast Alpha 12 est un produit classé "irritant". Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Le port d'équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

" Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification : 11/07